

NÉE POUR LE
RENDRE SIMPLE.
AUTOMATIQUE.
PRÉCIS.

NOUVELLE **ACE 23.01**
CONÇUE PAR TCMATIC

AUTOMATIC
ATF CLEANER
EXCHANGER
23.01

DATABASE INSIDE -
FILL CONNECTION TO
TCMATIC DATA SERVICE
Designed by TCMATIC

tematic



LE NOUVELLE ACE 23.01 DE TCMATIC ARRIVE POUR RÉVOLUTIONNER LE PROCESSUS DE MAINTENANCE DES BOÎTES DE VITESSES AUTOMATIQUES ET LE RENDRE : SIMPLE, AUTOMATIQUE, PRÉCIS

Entièrement conçue par **TCMATIC**, la nouvelle ACE 23.01 valorise tout le talent, le savoir-faire et l'expérience de TCMATIC dans le secteur des boîtes de vitesses automatiques.

Avec un **design spectaculaire et truffé de petits détails**, comme son plateau XXL, ses tiroirs intégrés pour la tuyauterie, ses fenêtres rétro-éclairées, ses flexibles étendus, ses raccords rapides, ses systèmes anti-gouttes, ses roues faciles à déplacer... l'ACE 23.01 a été conçue de A à Z afin de simplifier les processus de maintenance de la boîte de vitesses automatique.

SON POUVOIR EST NOTRE CONNAISSANCE

En plus de sa base de données intégrée qui propose des informations techniques, les spécifications et quantités d'ATF, les intervalles d'entretien, les adaptateurs et leurs points de connexion, les couples de serrage, l'identification des kits d'entretien, la possibilité de générer un bon de commande en ligne..., la nouvelle ACE 23.01 permet de vous connecter au TCMATIC DATA SERVICE, le centre névralgique de TCMATIC, avec lequel vous aurez accès à toute la connaissance de TCMATIC : fiches techniques complètes, TIPS, pas à pas, photos, schémas, procédures de mise à niveau, vidéos descriptives...

Le tout à travers un incroyable **écran tactile couleur de 10,1"** et son **interface utilisateur exclusive et intuitive**, entièrement conçue ad hoc par TCMATIC.

S'IL Y A UN PROCESSUS, LA ACE LE FAIT

La ACE 23.01 intègre un logiciel innovant et complet qui permet à l'utilisateur un contrôle total de tous les processus de maintenance de la boîte de vitesses. Et quelques autres en plus :

Procédure automatique préconfigurée à partir de la base de données pour effectuer le nettoyage et l'entretien "étape par étape", en ajustant la charge ATF à la quantité exacte stipulée par le fabricant.

Procédures manuelles de chargement, de déchargement et de rinçage de l'ATF.

Nettoyage automatique du circuit de refroidissement.

Nettoyage automatique des flexibles de service.

Vidange du réservoir d'ATF utilisé au moyen d'un pompage automatique.





tematic

AUTOMATIC
ATF CLEANER
EXCHANGER
23.01

L'ACE 23.01 EN DÉTAIL

ORDRE ET NETTOYAGE
Zone de travail XXL, avec des compartiments pour les outils, les adaptateurs et les composants avec des orifices qui permettent l'évacuation du reste d'ATF et assurent la propreté de la zone de travail.

TUYAUX D'ENTRETIEN
Tuyaux haute pression de 3 mètres avec connecteurs rapides anti-gouttes.

ECRAN
Ecran tactile couleur 10"1", intégré dans un verre trempé de protection.

TUYAU DE DRAINAGE
Tuyau indépendant de 1,5 mètre de long, pour fonction vidange ATF avec robinet anti-goutte avec système de fixation rapide et ergonomique.

REGARD ATF
Regard en verre trempé ultra-nettes avec rétroéclairage intégré pour une vérification facile de l'état ATF.

ADDITIF
Réservoir d'additifs de 500 ml. avec connexion rapide à la machine.

TIROIRS
Deux blocs tiroirs pour raccords et outils, montés sur rails avec un mécanisme de fermeture silencieux qui permet de retirer le tiroir pour le nettoyage.

ROUES
Équipé de roues faciles à déplacer qui permettent à l'utilisateur de travailler de manière plus ergonomique et sans grand effort.

CHÂSSIS
Fabriqué en tôle d'acier de 1,5 mm et habillée d'une finition de peinture laquée très fine.



RÉSERVOIRS

Réservoirs de 25 litres avec système de connexion rapide anti-goutte qui facilite l'échange.

BALANCES

Balances de mesure continue, qui mesurent à tout moment la quantité d'ATF dans les réservoirs.



INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

L'ACE 23.01 dispose d'une interface conçue et programmée *ad hoc* par TCMATIC, avec une expérience utilisateur simple et conviviale, qui réduit au minimum la courbe d'apprentissage de la machine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pompe	Double fonction (14 l/min. Pression max : 16 bar)
Détection automatique du débit par capteur de pression	✓
Capteurs de pression	2
Capteurs de température	2
Mesure de température	Mode continu
Mesure de pression	Mode continu
Mesure du dépôt ATF	Mode continu
Filtre ATF	✓
Détection automatique du colmatage du filtre	✓
Flexibles de service	2 de 3,5 m haute pression avec clapet anti-goutte
Tuyau de refoulement ATF d'occasion	1,5 mètre avec clapet anti-gou
Plateau supérieur avec grille de drainage	550 x 315 mm
Roues avant	Roues libres en polyuréthane de 80 mm avec roulements et frein intégrés
Roues arrière	Roues fixes en polyuréthane de 200 mm avec roulements intégrés
Réservoir ATF propre	25 litres avec raccord rapide
Réservoir ATF usagée	25 litres
Réservoir ATF propre interchangeable	✓
Réservoir d'additif	500 ml avec connexion rapide
Fonction tige	✓
Affichage	Écran tactile couleur de 10,1"
Connexion Wifi	✓
Base de données	Standar Plus
Accéder au TCMATIC DATA SERVICE	✓
Mise à jour logicielle	USB / WIFI
Surveillance de l'utilisation	✓
Génération de rapport	✓
Génération du bon de commande	✓
Raccords	Comprend 45 références

+33 973 050 894

SAT – 9:00-17:30H (L-V)

SHOP.TCMATIC.COM

SHOP ONLINE

tcmatic



TecAlliance
Certified Data Supplier



**SERVICE
POINT**



**MADE IN
EUROPE**

TCMATIC.COM